溶存酸素計

溶存酸素計

品番 **DO-5510HA**　　価格 **¥52,000**

- 溶存酸素/温度
- 温度・塩分・高度補正機能付
- データホールド、Max.Min.Ave表示機能
- オートパワーオフ機能（10分）

●溶存酸素（DO）と温度を高精度に測定
●ABSプラスチックケースで現場でも安心の強度
●大気での自動校正、塩分、高度手動校正機能付なので高精度な測定が可能です
●0～50℃までをカバーする自動温度補償機能

仕様

測定方式	ポーラログラフ式プローブ（温度センサ内蔵）
測定範囲／本体精度／表示分解能	測定範囲　本体精度　表示分解能 溶存酸素　0～20.0mg/L　±0.4mg/L　0.1mg/L 温度　0～50℃　±0.8℃　0.1℃
サンプリングタイム	0.4秒
温度補償等	自動温度補償　0～+50℃、塩分（0～39%）、 高度（0～3900m）の補正ボタン
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5回／秒 オーバーロード表示、酸素と温度の同時表示
機能	データホールド、Max.Min.Ave表示、オートパワーオフ
電源	006P（9V）電池×1、消費電流約DC6.6mA
サイズ／質量	本体：195L×78W×38Dmm／約270g（電池含む）、 電極部長：φ28mm×190mm、コード長：4m
使用環境	0～50℃、80% RH以下（プローブは0～60℃）
標準付属品	006P（9V）電池×1、溶存酸素プローブ　OXPB-11×1、 スペアダイヤフラムセット　OXHD-04×1、 電解液　OXEL-03×1、取扱説明書、保証書
交換用部品	溶存酸素プローブ　OXPB-11　¥22,000 ダイヤフラムセット（2ヶ入り）OXHD-04　¥2,780 電解液（30ml）OXEL-03　¥2,780

溶存酸素計

品番 **DO-5510**　　価格 **¥60,000**

- 溶存酸素/温度
- RS-232C インタフェース
- 温度・塩分・高度補償機能付
- データホールド、Max.Min.Ave表示機能
- オートパワーオフ機能（10分）

●溶存酸素（DO）及び温度を高精度に測定可能
●水族館、医療、農業、魚卵ふ化場、研究所、水道管理、鉱山、学校、品質管理などで幅広く利用可能
●RS-232Cインタフェース付なので測定値の保存が可能（ロガー別売）
●PCへデータ転送が可能（ケーブル、ソフトウエア別売）

仕様

測定方式	ポーラログラフ式プローブ（温度センサ内蔵）
測定範囲／本体精度／表示分解能	測定範囲　本体精度　表示分解能 溶存酸素　0～20.0mg/L　±0.4mg/L　0.1mg/L 温度　0～50℃　±0.8℃　0.1℃
温度補償等	自動温度補償　0～+50℃、塩分（0～39%）、 高度（0～3900m）の補正ボタン
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
インタフェース	RS-232C
機能	データホールド、Max.Min.Ave表示 オートパワーオフ
電源	006P（9V）電池×1、消費電流約DC6.6mA
サイズ／質量	185L×76W×33Dmm、約230g（電池含む）、 電極部：φ28mm×190mm長、コード長：4m
使用環境	0～+50℃、80% RH以下
標準付属品	006P（9V）電池×1、溶存酸素プローブOXPB-11、 キャリーケース、スペアダイヤフラムセットOXHD-04、 電解液OXEL-03、取扱説明書、保証書
交換用部品	溶存酸素プローブ　OXPB-11　¥22,000 ダイヤフラムセット（2ヶ入り）OXHD-04　¥2,780 電解液（30ml）OXEL-03　¥2,780
オプション	データ通信用ソフト（英語版）　SW-U801-WIN　¥7,600 RS-232C通信ケーブル　UPCB-01　¥5,400 USB通信ケーブル　USB-01　¥8,800 データロガー　DL-9601A（外付けタイプ）¥38,500

ORPメータ

品番 **YK-23RP**　　価格 **¥26,600**

- ORP（mV）
- 測定範囲　−1,999～1,999mV
- 分解能　1mV
- 自動温度補正
- データホールド機能
- ローバッテリー表示機能

●ORPメータの専用機種
●フロント部防滴配慮、操作キーはラバーボタン式で安心です
●自動温度補正付なので高精度な測定が可能です

仕様

測定方式	ORP電極方式
測定範囲	-1,999mV～1,999mV
表示分解能	1mV
サンプリングタイム	0.4秒
本体精度	±（0.8% +1dgt.）at23±5℃
ディスプレイ	4桁、液晶ディスプレイ
温度補正等	自動温度補償、入力インピーダンス：10^{12}以上
機能	データホールド、ローバッテリー表示
電源	006P（9V）電池×1、消費電流：約DC1mA
サイズ／質量	本体：200L×68W×30Dmm ／約240g（電池含む）、 電極部：φ12mm、コード長：3m
使用環境	0～50℃、80% RH以下
標準付属品	006P（9V）電池×1、ORP電極　ORP-14×1、取扱説明書、保証書
オプション	ORP電極　ORP-14　¥13,500